

Ultra Lux pro
Typ Draeger HPS 4300
Art.Nr. 2700




neuer Spannungsbereich für Lampen
von 12,8 mm bis 15 mm



www.german-fire-tech.de
info@german-fire-tech.de



Produktbeschreibung



Enthaltene Schrauben



Montageposition am Helm

Mitgelieferte Schrauben

A - PA66-Madenschraube M5x8 schwarz (2x)

B - V4A-Innensechskantschraube M3x10 schwarz (2x)

C - V4A-Innensechskantmetallschraube M3x8 schwarz (2x)

Das maximale Anzugsdrehmoment der Schraube C (Innensechskant Größe 2) darf 0,4 Nm nicht überschreiten. Die Schrauben sind von Werk aus mit dem richtigen Drehmoment angezogen - ein Nachziehen der Schrauben ist nicht notwendig.

Bei Montage am Draeger Helm HPS 4300 sind die Schrauben A (Innensechskant Größe 2,5) so weit einzudrehen bis sie bündig mit der Oberkante der Adapterplatte abschließen.

Kompatible Lampen für den Adapter sind :

Parat Px2 LED mit ATEX-Zulassung

Streamlight Microstream

Fenix E05 Modell GFT

Fenix WF05E mit ATEX Zulassung

Hersteller :

German-Fire-Tech

Christina Kellermann

Beierfeldstraße 21

91443 Scheinfeld

Tel.: 09162-9281150

mail : info@german-fire-tech.de

Bedienungs- und Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik "Downloads"
<http://www.german-fire-tech.de>

